




TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude



HI - Male NPT



| Part no. | Descrizione | Pcs/box | ID mm | Filetto | Dimensione tubo | HEX-CH | HEX-CH | WP (psi) | Tubi |
|----------|-----------------------|---------|-------|--------------|-----------------|--------|--------|----------|------------------------------|
| HIB1Q0 | 1/16 M-NPT B/A 5/32 | 10 | 2.5 | 1/16-27 NPTF | DN4 | 5/32 | 7 | 22000 | 2020, 2030, 2120 |
| HIB100 | 1/8 M-NPT B/A 5/32 | 10 | 2.5 | 1/8-27 NPTF | DN4 | 5/32 | 11 | 22000 | 2020, 2030, 2120 |
| HIB120 | 1/4 M-NPT B/A 5/32 | 10 | 2.5 | 1/4-18 NPTF | DN4 | 5/32 | 15 | 22000 | 2020, 2030, 2120 |
| HIC100 | 1/8 M-NPT C 5/32 | 10 | 1.8 | 1/8-27 NPTF | DN4 | 5/32 | 11 | 22000 | 2040, 2140 |
| HIA101 | 1/8 M-NPT A 3/16 | 10 | 3 | 1/8-27 NPTF | DN5 | 3/16 | 11 | 22000 | 2021, 2121 |
| HIA121 | 1/4 M-NPT A 3/16 | 10 | 3 | 1/4-18 NPTF | DN5 | 3/16 | 15 | 22000 | 2021, 2121 |
| HIC121 | 1/4 M-NPT C 3/16 | 10 | 2.5 | 1/4-18 NPTF | DN5 | 3/16 | 15 | 22000 | 2241, 2041, 2441 |
| HIB102 | 1/8 M-NPT B/A 1/4 | 10 | 4 | 1/8-27 NPTF | DN6 | 1/4 | 11 | 22000 | 2022, 2032 |
| HIB822 | 1/4 M-NPT B/A 1/4 SS | 10 | 4 | 1/4-18 NPTF | DN6 | 1/4 | 15 | 22000 | 2022, 2032 |
| HIB122 | 1/4 M-NPT B/A 1/4 | 10 | 4 | 1/4-18 NPTF | DN6 | 1/4 | 15 | 22000 | 2022, 2032 |
| HIB142 | 3/8 M-NPT B/A 1/4 | 10 | 4 | 3/8-18 NPTF | DN6 | 1/4 | 19 | 22000 | 2022, 2032 |
| HIC122 | 1/4 M-NPT C 1/4 | 10 | 3.5 | 1/4-18 NPTF | DN6 | 1/4 | 15 | 22000 | 2042 |
| HIA123 | 1/4 M-NPT A 5/16 | 10 | 5.5 | 1/4-18 NPTF | DN8 | 5/16 | 15 | 22000 | 2023, 2123 |
| HIA143 | 3/8 M-NPT A 5/16 | 10 | 5.5 | 3/8-18 NPTF | DN8 | 5/16 | 19 | 22000 | 2023, 2123 |
| HIA843 | 3/8 M-NPT A 5/16 SS | 0 | 5.5 | 3/8-18 NPTF | DN8 | 5/16 | 19 | 22000 | 2023, 2123 |
| HIC123 | 1/4 M-NPT C/B 5/16 | 10 | 4.5 | 1/4-18 NPTF | DN8 | 5/16 | 15 | 22000 | 2033, 2043 |
| HIC143 | 3/8 M-NPT C/B 5/16 | 10 | 4.5 | 3/8-18 NPTF | DN8 | 5/16 | 19 | 22000 | 2033, 2043 |
| HIB844 | 3/8 M-NPT B/A 3/8 SS | 10 | 6.5 | 3/8-18 NPTF | DN10 | 3/8 | 19 | 22000 | 2034, 2024 |
| HIB144 | 3/8 M-NPT B/A 3/8 | 10 | 6.5 | 3/8-18 NPTF | DN10 | 3/8 | 19 | 22000 | 2034, 2024 |
| HIB854 | 1/2 M-NPT B/A 3/8 SS | 10 | 6.5 | 1/2-14 NPTF | DN10 | 3/8 | 22 | 22000 | 2034, 2024 |
| HIA155 | 1/2 M-NPT A 1/2 | 10 | 8.5 | 1/2-14 NPTF | DN12 | 1/2 | 22 | 18000 | 2025 |
| HIA855 | 1/2 M-NPT A 1/2 SS | 10 | 8.5 | 1/2-14 NPTF | DN12 | 1/2 | 22 | 18000 | 2025 |
| HIG155 | 1/2 M-NPT G/D/C/B 1/2 | 10 | 7.5 | 1/2-14 NPTF | DN12 | 1/2 | 22 | 22000 | 2245, 2035, 2045, 2055, 2145 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|----|------|----------------|------|-----|----|-------|------------------------------|
| HIG855 | 1/2 M-NPT G/D/C/B 1/2 SS | 10 | 7.5 | 1/2-14 NPTF | DN12 | 1/2 | 22 | 22000 | 2245, 2035, 2045, 2055, 2145 |
| HIG177 | 3/4 M-NPT G/C/B/A 3/4 | 4 | 13 | 3/4-14 NPT | DN20 | 3/4 | 27 | 15000 | 2047, 2057, 2037 |
| HIG187 | 1 M-NPT G/C/B/A 3/4 | 4 | 13 | 1-11,5 NPTF | DN20 | 3/4 | 36 | 15000 | 2047, 2057, 2037 |
| HIG887 | 1 M-NPT G/C/B/A 3/4 SS | 4 | 13 | 1-11,5 NPTF | DN20 | 3/4 | 36 | 15000 | 2047, 2057, 2037 |
| HIC888 | 1 M-NPT C 1 SS | 4 | 17.5 | 1-11,5 NPTF | DN25 | 1 | 36 | 15000 | 2048 |

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.

Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.

Data documento: 11/04/2026

www.transferoil.com