




HT - 外螺纹 DIN3852



| 零件号 | 产品描述 | 最小包装量 | 尾芯尺寸 ID mm | 螺纹规格 F | 软管规格 | HEX-CH | HEX-CH | WP (psi) | 软管 |
|--------|------------------------|-------|------------|------------|------|--------|--------|----------|------------|
| HTB122 | 1/4 M-DIN3852 B/A 1/4 | 10 | 4 | 1/4-19 GAS | DN6 | 1/4 | 19 | 22000 | 2022, 2032 |
| HTA123 | 1/4 M-DIN3852 A 5/16 | 10 | 5.5 | 1/4-19 GAS | DN8 | 5/16 | 19 | 22000 | 2023, 2123 |
| HTA143 | 3/8 M-DIN3852 A 5/16 | 10 | 5.5 | 3/8-19 GAS | DN8 | 5/16 | 22 | 22000 | 2023, 2123 |
| HTC143 | 3/8 M-DIN3852 C/B 5/16 | 10 | 4.5 | 3/8-19 GAS | DN8 | 5/16 | 22 | 22000 | 2033, 2043 |
| HTB144 | 3/8 M-DIN3852 B/A 3/8 | 10 | 6.5 | 3/8-19 GAS | DN10 | 3/8 | 22 | 22000 | 2034, 2024 |

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A. 对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 11/04/2026

www.transferoil.com