



## 112 - ECOLOGY 3000 下水道清洗管

下水道高压水清洗热塑软管，额定工作压力达 210 bar (3000 psi)



### 产品特点

#### 内管

热塑性工程塑料

#### 增强层

一层或两层聚酯纤维编织，外加一层与外塑层整合粘结一体的聚酯纤维

#### 外胶层

聚氨酯 - 蓝色 - 无针刺处理 - 激光打标

#### 应用场合

标准下水道清洗车及相关应用、高湿度环境下清洗设备

#### 产品特点

融入编织加强层的蓝色聚氨酯外塑层，有效提高了产品的耐磨性能和使用寿命；可提供单根长管；优异的耐压和剪切性能；相比同类橡胶管重量轻；外塑层耐水解和微生物侵蚀、弯曲半径小、操作速度快

#### 产品描述

在恶劣的下水道清洗环境下显示出优异的耐磨性能；软管专为在高湿度环境下使用而设计且不降低使用寿命；可以提供带BSP和/或NPT接头的软管总成。根据用户要求，也可提供其它接头型式。不适用于液压应用。仅供供应总成：请联系我们销售代表了解详细信息。

#### 使用温度

-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)

#### 产品标识

**TRANSFER OIL** - TO INDUSTRIAL - Part No - ECOLOGY 3000 - SEWER CLEANING HOSE - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m/m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
1125	DN12	1/2	-8	13.0	21.4	210	525	0.512	0.843	3000	7500	2.5:1	75	2.95	230	0.155	SA5151	SA5851
1126	DN16	5/8	-10	16.3	24.4	210	525	0.642	0.961	3000	7500	2.5:1	100	3.94	265	0.178	SA5161	SA5861
1127	DN20	3/4	-12	19.6	29.7	210	525	0.772	1.169	3000	7500	2.5:1	120	4.72	410	0.276	SA5171	SA5871
1128	DN25	1	-16	25.6	37.5	210	525	1.008	1.476	3000	7500	2.5:1	155	6.10	620	0.417	SA5181	SA5881
1129	DN32	1+1/4	-20	32.4	47.2	210	525	1.276	1.858	3000	7500	2.5:1	240	9.45	1000	0.672	SA5191	SA5891
112T	DN38	1+1/2	-24	38.4	55.6	210	525	1.512	2.189	3000	7500	2.5:1	300	11.81	1345	0.904	SA51T1	SA58T1

### 带卷筒包装软管总成

零件号	产品描述	接头规格
E1EXXX	1/2" ECOLOGY 3000	1/2" M/F BSPP
E1FXXX	1/2" ECOLOGY 3000	1/2" M/M NPT
E1QXXX	1/2" ECOLOGY 3000	1/2" M/F BSPP - AISI A316L

E1RXXX	1/2" ECOLOGY 3000	1/2" M/M NPT - AISI A316L
E2GXXX	5/8" ECOLOGY 3000	3/4" M/F BSPP
E2HXXX	5/8" ECOLOGY 3000	3/4" M/M NPT
E2SXXX	5/8" ECOLOGY 3000	3/4" M/F BSPP - AISI A316L
E2TXXX	5/8" ECOLOGY 3000	3/4" M/M NPT - AISI A316L
E3GXXX	3/4" ECOLOGY 3000	3/4" M/F BSPP
E3HXXX	3/4" ECOLOGY 3000	3/4" M/M NPT
E3SXXX	3/4" ECOLOGY 3000	3/4" M/F BSPP - AISI A316L
E3TXXX	3/4" ECOLOGY 3000	3/4" M/M NPT - AISI A316L
E4IXXX	1" ECOLOGY 3000	1" M/F BSPP
E4JXXX	1" ECOLOGY 3000	1" M/M NPT
E4UXXX	1" ECOLOGY 3000	1" M/F BSPP - AISI A316L
E4VXXX	1" ECOLOGY 3000	1" M/M NPT - AISI A316L
E5KXXX	1+1/4" ECOLOGY 3000	1+1/4" M/F BSPP
E5LXXX	1+1/4" ECOLOGY 3000	1+1/4" M/M NPT
E5WXXX	1+1/4" ECOLOGY 3000	1+1/4" M/F BSPP - AISI A316L
E5XXX	1+1/4" ECOLOGY 3000	1+1/4" M/M NPT - AISI A316L

XXX = total length of the assembled hose in meters (1mt = 3,28 ft)

### 不带卷筒包装软管总成

part no	产品描述	fittings
F1EXXX	1/2" ECOLOGY 3000	1/2" M/F BSPP
F1FXXX	1/2" ECOLOGY 3000	1/2" M/M NPT
F1QXXX	1/2" ECOLOGY 3000	1/2" M/F BSPP - AISI A316L
F1RXXX	1/2" ECOLOGY 3000	1/2" M/M NPT - AISI A316L
F2GXXX	5/8" ECOLOGY 3000	3/4" M/F BSPP
F2HXXX	5/8" ECOLOGY 3000	3/4" M/M NPT
F2SXXX	5/8" ECOLOGY 3000	3/4" M/F BSPP - AISI A316L
F2TXXX	5/8" ECOLOGY 3000	3/4" M/M NPT - AISI A316L
F3GXXX	3/4" ECOLOGY 3000	3/4" M/F BSPP
F3HXXX	3/4" ECOLOGY 3000	3/4" M/M NPT
F3SXXX	3/4" ECOLOGY 3000	3/4" M/F BSPP - AISI A316L
F3TXXX	3/4" ECOLOGY 3000	3/4" M/M NPT - AISI A316L
F4IXXX	1" ECOLOGY 3000	1" M/F BSPP
F4JXXX	1" ECOLOGY 3000	1" M/M NPT
F4UXXX	1" ECOLOGY 3000	1" M/F BSPP - AISI A316L
F4VXXX	1" ECOLOGY 3000	1" M/M NPT - AISI A316L
F5KXXX	1+1/4" ECOLOGY 3000	1+1/4" M/F BSPP
F5LXXX	1+1/4" ECOLOGY 3000	1+1/4" M/M NPT
F5WXXX	1+1/4" ECOLOGY 3000	1+1/4" M/F BSPP - AISI A316L
F5XXX	1+1/4" ECOLOGY 3000	1+1/4" M/M NPT - AISI A316L

XXX = 总成长度 (米) (1mt = 3,28 ft)

## Multicolor



110

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A. 对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 11/04/2026

www.transferoil.com