



186 - 氢气软管 (H2) 15k

应用于氢气加气系统防静电树脂软管，H70等级 额定工作压力达 1040 bar (15000 psi).



产品特点

内管

聚甲醛(POM)

增强层

四层钢丝缠绕

外胶层

聚氨酯 - 绿松石色 - 针刺处理 - 激光打标

应用场合

适用于高压氢气应用

产品特点

加强设计的外塑层，具有超耐磨、耐水、耐微生物性能。针刺处理的外胶层

零件号	DN	Inches	Dash	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
1862	DN6	1/4	-4	6.6	13.3	1040	4160	0.260	0.524	15000	60000	4:1	150	5.91	355	0.239	SAQ821	

可选接头

Part	Dash	Inch	DN	F-TYPE	M-MP
1862	-4	1/4	DN6	SYQ	SY4

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 11/01/2026

